



Modèle: LIFT s ESD

Classe de Protection: S3S FO SR CI

Article: RL10013

Règlements EU: EN ISO 20345:2022

DESCRIPTION

Les chaussures de sécurité redlion avec embout en aluminium airtoe et semelle anti perforation non métallique sont conçues pour un confort durable.

Mi-montantes, légères, avec une tige en cuir nubuck hydrofuge, fermeture par lacets et soufflet en nylon qui améliore le confort. Ces chaussures sont capables de procurer un bien-être durable au pied et de garantir confort et légèreté grâce à une semelle en mousse de polyuréthane souple dotée du système Infinergy® innovant. La structure de la semelle anti-abrasion, et antistatique en PU souple assure adhérence, sécurité et stabilité de la posture. La doublure Wingtex® permet l'absorption et l'évacuation de l'humidité provoquée par la transpiration.

Cette chaussure est conforme aux normes de sécurité EN ISO 20345 - S3 SRC CI ESD et convient aux environnements secs et humides, au transport, à la logistique, au secteur tertiaire et des services.

TIGE

Cuir nubuck naturel, souple et hydrofuge

DOUBLURE

Wingtex® à tunnel d'air respirant

EMBOUIT

AirToe Aluminium

ANTIPERFORATION

Save & Flex PLUS®, semelle anti-perforation textile "no metal"

SEMELLE AMOVIBLE

U-POWER original

SEMELLE DE CONFORT

PU expansé souple et Infinergy® de BASF

SEMELLE

PU/PU et Infinergy®

FORME DE MONTAGE

Natural Confort 11 Mondopoint

POINTURES

35-48

