





EMBOUT

Modèle: STINGER ESD Classe de Protection: S3S HRO HI FO SR CI

Article: 0RE20084 Règlements EU: EN ISO

DOUBLURE

20345:2022+A1:2024

DESCRIPTION

TIGE

La chaussure de travail Stinger associe robustesse et confort dans un design moderne. La tige en Putek Hexagon, déperlante et hautement résistante à l'abrasion, offre une protection durable et une bonne respirabilité. L'embout Fibertoe assure une sécurité optimale tout au long de la journée, tandis que la semelle anti-perforation ultra-légère prévient les perforations sans sacrifier le confort. La semelle en EVA + caoutchouc bleu offre une adhérence exceptionnelle et une touche de style. Totalement sans métal, Stinger est idéale pour ceux qui recherchent des performances de haut niveau.

Putek Hexagon extrêmement résistante à l'abrasion, déperlante et respirante	Wingtex® à tunnel d'air respirant	FiberToe
ANTIPERFORATION Semelle anti-perforation ultra-légère	SEMELLE AMOVIBLE U-POWER original	SEMELLE DE CONFORT
SEMELLE EVA + Caoutchouc bleu	FORME DE MONTAGE Natural Confort 11 Mondopoint®	POINTURES 35-48









