



**Modello:** CALEB

**Classe di Protezione:** S3 SRC CI ESD

**Articolo:** RN10094

**Normativa EU:** EN ISO 20345:2011

## DESCRIZIONE

Caleb è una scarpa da lavoro caratterizzata da materiali innovativi che ne risaltano il design moderno e accattivante. Scarpe antinfortunistiche con tomaia in morbida microfibra bottalata idrorepellente con copripuntale di rinforzo in poliuretano. La fodera si estende dalla punta al tacco ed è realizzata in morbida pelle di vitello bianca per accogliere il piede come un calza.

Caleb è una scarpa da lavoro antinfortunistica che risponde ai requisiti di design e sicurezza che risponde ai requisiti della classe di protezione S3 SRC CI ESD.

La sicurezza è quella che da sempre caratterizza le calzature da lavoro U-Power. Caleb è un modello di scarpe da lavoro alte dotate di puntale AirToe Aluminium per garantire massima sicurezza e protezione delle dita e della parte anteriore del piede. Sistema anti-perforazione Save & Flex PLUS metal free costituito da una soletta anti-perforazione che assicura la totale protezione dell'intera pianta del piede essendo direttamente cucita alla tomaia.

Scarpe da lavoro S3 con protezione specifica per l'isolamento dal freddo del fondo della calzatura dotate di sottopiede U-Power Original anatomico, antibatterico e traspirante in morbida pelle di vitello bianca per garantire massimo comfort tutto il giorno.

Il sistema Infinergy® consente un ritorno ottimale di energia di oltre il 55% ad ogni passo.

### TOMAIA

Morbida microfibra bottalata, idrorepellente con copripuntale di rinforzo in poliuretano

### FODERA

Morbida pelle di vitello bianca

### PUNTALE

AirToe Aluminium

### ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

### COPRISOTTOPIEDE

U-POWER original, anatomico in morbida pelle di vitello bianca, traspirante e antibatterico

### INTERSUOLA

Soffice PU espanso e Infinergy®

### BATTISTRADA/SUOLA

PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

### CALZATA/FORMA ANATOMICA

Natural Confort 11 Mondopoint

### MISURE/TAGLIE DISPONIBILI

35-48

