



**Model:** CAESAR

**Beschermingsklasse:** S3 SRC CI ESD

**Artikel:** RV20324

**EU-regelgeving:** EN ISO 20345:2011

## BESCHRIJVING

Veiligheidsschoenen met BOA® Fit System, nauwkeurig, micro-verstelbaar en duurzaam.

Deze waterafstotende werkschoenen met zacht microvezel bovenwerk met Nubuck-effect zijn lichter van gewicht dankzij de innovatieve nieuwe generatie ultralichte zool van PU-compound. Antislip veiligheidsschoenen met slijtvaste, oliebestendige en antistatische zool.

De veiligheid wordt gegarandeerd door het Save & Flex Air perforatiebestendig systeem dat bestaat uit een ondoordringbaar voetbed, waardoor dit model werkschoenen lichter is dan traditionele modellen. Het gebruik van zeer innovatieve materialen voor de zool en het antiperforatiesysteem, samen met de AirToe Aluminium-beschermneus die slechts 54 g weegt, hebben een aanzienlijke vermindering van het totale gewicht van de werkschoen mogelijk gemaakt, die ten goede komt aan het comfort en de prestaties van de werknemer voor langdurig welzijn.

Veiligheidsschoenen S3 SRC CI ESD met speciale bescherming in de zool tegen kou (bij temp.  $\leq 10^{\circ}\text{C}$ ), ideaal voor: de transport- en logistieke sector, elektriciens, timmerlieden, ambachtslieden, magazijnmedewerkers.

Comfort en gezondheid van de voeten worden ook gegarandeerd door de U-Power Original voetzool met anatomische, antibacteriële en zelfmodellerende eigenschappen, en de WingTex luchtunnelvoering die zorgt voor een hoog ademend vermogen.

Veiligheidsschoenen heren en dames.

### SCHACHT

Microvezel nubuckeffect, waterafstotend

### VOERING

WingTex® met ademende lucht tunnels

### NEUS

AirToe Aluminium

### PERFORATIEBESTENDIG

Save & Flex Air

### VOETBED

U-Power Original

### TUSSENZOO

PU-compound van de nieuwste generatie, slijtvast, oliekerend, antislip en antistatisch

### LOOPOPPERVLAK/ZOOL

Abrasiebestendige, oliekerende, antislip en antistatische PU-compound

### PASVORM/ANATOMISCHE VORM

Natural Comfort 11 Mondopoint

### BESCHIKBARE MATEN/AFMETINGEN

35-48

