



**Model:** **LOGAN**

**Beschermingsklasse:** **S3 SRC CI ESD**

**Artikel:** **RV20104**

**EU-regelgeving:** **EN ISO 20345:2011**

## BESCHRIJVING

Lage en lichte veiligheidsschoenen met innovatief perforatiebestendig systeem bestaande uit een ultralichte perforatiebestendige stoffen binnenzool en de nieuwe zool van PU-compound van de nieuwste generatie. Deze nieuwe en uiterst innovatieve materialen hebben een aanzienlijke vermindering toegestaan van het totale gewicht van de schoen, geheel in het voordeel van het welzijn van de werknemer.

Superlichte veiligheidsschoen S3 in beschermingsklasse SRC CI ESD met speciale bescherming van de zool tegen de kou ( $\leq 10\text{ }^{\circ}\text{C}$ ).

Bovenwerk in zeer sterke PUTEK® star en bescherming van de neus met abrasiebestendige folie. Antislip, oliewerende, abrasiebestendige en antistatische zool.

Superlichte werkschoen geschikt voor vochtige en droge omgevingen, in het bijzonder voor: elektriciens, ambachtslieden, timmermannen, magazijnmedewerkers, de sectoren logistiek en transport.

Uiterst ademende veiligheidsschoenen met voering met lucht tunnels die de verspreiding en de absorptie van het vocht garandeert en de U-Power Original-binnenzool in lichtgewicht polyurethaan compound, antibacterieel en ademend.

### SCHACHT

PUTEK® star en abrasiebestendige folie ter bescherming van de neus

### VOERING

WingTex® met ademende lucht tunnels

### NEUS

AirToe Aluminium

### PERFORATIEBESTENDIG

Save & Flex Air

### VOETBED

U-Power Original

### TUSSENZOOL

Zacht PU-schuim

### LOOPOPPERVLAK/ZOOL

Nieuwe generatie , anti-slijtageoliewerend, antislip en antistatisch PU-compound

### PASVORM/ANATOMISCHE VORM

Natural Confort 11 Mondopoint

### BESCHIKBARE MATEN/AFMETINGEN

35-48



PU Tek PLUS<sup>+</sup>  
HYPERTEX technology

wingtex

Save & Flex  
air

Natural  
CONFORT 11

Airtoe  
ALUMINIUM

U-POWER  
ORIGINAL

